

## Вентиляторы радиальные ВР 86-77 (продолжение)

Индекс вентилятора	Относительный диаметр рабочего колеса, D / Dп	Синхронная частота вращения рабочего колеса вентилятора об/мин.	Тип э/дв.	Мощность э/дв, кВт.	Производительность, (тыс. м³/час)	Полное давление, Па.	Масса, кг не более	Виброизоляторы				
ВР 86-77-8,0	1	1000	АИР132S6	5,5	12,0-17,0	950-880	277	ДО-42	6-8 шт.			
			АИР132M6	7,5	12,0-23,0	950-580	293					
	1500	АИР160M4	18,5	8,0-35,0	2100-1000	312						
		АИР180S4	22	8,0-36,0	2380-1380	338						
	0,9	1000	АИР112MB6	4	9,5-17,0	640-570	257					
			АИР132S6	5,5	9,5-23,0	640-380	277					
		1500	АИР132M4	11	5,8-25,5	1930-1130	312					
	0,95	1000	АИР160S4	15	5,8-26,2	1930-1130	322					
			АИР132S6	5,5	12,5-23,0	800-470	277					
		1500	АИР160S4	15	6,85-30,0	2150-1260	306					
	1,05	1000	АИР160M4	18,5	6,85-31,0	2150-1245	312					
			АИР132M6	7,5	11,0-24,0	1020-720	293					
		1500	АИР180S4	22	9,26-40,5	2620-1540	382					
	1,1	1000	АИР180M4	30	9,26-41,7	2620-1520	402					
			АИР160S6	11	13,0-24,0	1280-900	337					
		1500	АИР180M4	30	10,6-46,6	2880-1670	373					
	ВР 86-77-10,0	1	750	АИР160S8	7,5	15,0-28,0	820-660			600	ДО-43	6 шт.
				АИР160M8	11	15,0-30,5	820-610			620		
1000			АИР160M6	15	20,5-39,0	1480-960	655					
		АИР160M6	18,5	20,5-39,0	1480-1200	680						
0,9		750	АИР132S8	4	12,0-22,0	670-450	565					
			АИР132M8	5,5	14,0-24,8	1100-600	575					
		1000	АИР132M6	7,5	15,0-22,0	1200-1050	578					
0,95		750	АИР160S6	11	15,0-30,0	1200-800	612					
			АИР132M8	5,5	14,0-26,0	750-500	575					
		1000	АИР160S8	7,5	13,0-26,0	740-550	578					
1,05		750	АИР160S6	11	17,0-34,0	1400-900	612					
			АИР160M6	15	17,5-34,0	1330-1080	627					
		1000	АИР160S8	7,5	17,0-32,0	900-720	578					
1,1		750	АИР160M8	11	17,0-35,0	900-610	612					
			АИР180M6	18,5	23,0-44,0	1600-1150	680					
		1000	АИР200M6	22	23,5-45,0	1630-1320	738					
1,1		750	АИР160M8	11	22,0-40,0	1000-650	622					
			АИР180M6	15	20,0-40,5	990-730	652					
		1000	АИР200M6	22	27,0-49,0	1700-1250	738					
ВР 86-77-12,5		1	470	АИР200L6	30	27,3-51,9	1790-1450	763	ДО-44	6-10 шт.		
				АИР160M12	5,5	17,0-38,0	600-300	1145				
	0,9	750	АИР200M8	18,5	27,0-62,0	1200-700	1320					
			АИР160S12*	4,0	13,5-26,5	450-200	1105					
	0,95	750	АИР160M8	11,0	21,0-42,0	1150-550	1144					
			АИР160M12*	5,5	16,0-34,0	550-230	1145					
	1,05	470	АИР180M8	15,0	24,0-52,0	1200-650	1435					
			АИР160L12*	7,5	21,0-48,0	650-310	1150					
	1,1	750	АИР200L8	2,2	34,0-68,0	1700-750	1325					
			АИР180S12*	11,0	23,5-55,0	750-350	1255					
			750	АИР225M8	30,0	38,0-82,0	1700-800	1380				

\* Используется только на вентиляторах исполнений ОН, Ж2, К1, К1Ж2.